

VLOERBESCHERMING Floorliner™ Vapor

Omschrijving: Vloerbescherming met een ademend membraan aan de bovenzijde wat voor een waterdichte bescherming zorgt terwijl de pas gelegde vloer kan drogen en uitharden. Floorliner™ Vapor heeft een sterke Opticoat® Anti-Slip laag aan de onderzijde.

Producent : Landolt Ag, Zwitserland

Technische gegevens: Floorliner™ Vapor

Leverancier: www.vloerprotect.com

Materiaal: Nonwoven uit synthetische vezels afgedekt met een waterdichte Membraanfilm.

Onderzijde met Opticoat® Anti-slip coating.

Kleur: Wit

Gewicht: ca. 170 gr/m²

Dikte: ca. 2,0 mm

Waterdampdoorlaatbaarheid: ca. 14 gr/m²/dag

Waterdicht: Ja

MSDS: Bevat geen schadelijke of giftige stoffen.

Specifieke eigenschappen: Floorliner™ Vapor kan op nog niet geheel uitgeharde oppervlaktes gebruikt worden.

Belangrijk: Vloerverwarming voor het leggen uitschakelen. Nieuw gelegde vloeren eerst afdoende laten drogen voor gebruik.

Gebruiksaanwijzingen: Reinig en droog het oppervlak eerst zorgvuldig. Ideale ruimte-temperatuur 10 – 25 C, luchtvochtigheid > 60 %. Volg de instructies van de fabrikant van de gelegde vloer zorgvuldig op. Leg de Floorliner™ Vapor met een overlap van ca. 10 cm en bevestig de stroken eventueel met schilders tape.

Rol: 100 cm breed/50 lopende meter/gewicht 9 kg/ diameter 40 cm.