

VLOERBESCHERMING

FLOORLINER™

Omschrijving:	Vloerbescherming met een ademend membraan aan de bovenzijde wat voor een waterdichte bescherming zorgt terwijl de pas gelegde vloer kan drogen en uitharden. Floorliner™ Vapor heeft een sterke Opticoat® Anti-Slip laag aan de onderzijde.
Producent :	Landolt Ag, Zwitserland
Technische gegevens:	Floorliner™ Vapor
Leverancier:	www.vloerprotect.com
Materiaal:	Nonwoven uit synthetische vezels afgedekt met een waterdichte Membraanfilm. Onderzijde met Opticoat ® Anti-slip coating.
Kleur:	Wit
Gewicht:	ca. 170 gr/m ²
Dikte:	ca. 2,0 mm
Waterdamp- doorlaatbaarheid:	ca. 14 gr/m ² /dag
Waterdicht:	Ja
MSDS:	Bevat geen schadelijke of giftige stoffen.
Specifieke eigenschappen:	Floorliner™ Vapor kan op nog niet geheel uitgeharde oppervlaktes gebruikt worden.
Belangrijk:	Vloerverwarming voor het leggen uitschakelen. Nieuw gelegde vloeren eerst afdoende laten drogen voor gebruik.

Gebruiksaanwijzingen: Reinig en droog het oppervlak eerst zorgvuldig. Ideale ruimte-temperatuur 10 - 25 C, luchtvochtigheid > 60 %. Volg de instructies van de fabrikant van de gelegde vloer zorgvuldig op. Leg de Floorliner™ Vapor met een overlap van ca. 10 cm en bevestig de stroken eventueel met schilders tape.

Rol: 100 cm breed/50 lopende meter/gewicht 9 kg/diameter 40 cm.

www.vloerprotect.com is onderdeel van Joint International BV, Landjuweel 15, 3905 PE Veenendaal, Nederland.

Bank: Rabobank 1406.999.37, kvk 12027162, BTW: NL008997111B01