

VLOERBESCHERMING

FLOORLINER™

Omschrijving:	Absorberende vloerbescherming Vocht absorberend beschermingsmateriaal voor vloeren, trappen en meubels. Absorb® wordt gebruikt tijdens werkzaamheden waarbij water en/of vluchtige vloeistoffen gebruikt worden. De gemorste vloeistof wordt snel geabsorbeerd en kan zich niet verspreiden op of rond het beschermde oppervlak. De speciale OPTICOAT® Anti-Slip maakt van afgedekte plekken een veilige werkplek.
Producent :	Landolt Ag, Zwitserland
Technische gegevens:	FLOORLINER™ Absorb
Leverancier:	www.vloerprotect.com
Materiaal:	Bovenzijde van absorberend cellulose kern van non woven uit synthetisch materiaal. Onderzijde met OPTICOAT™ Anti-slip coating.
Kleur:	Wit
Gewicht:	ca. 205 gr/m ²
Dikte:	ca. 2,2 mm
Wateropname:	450 gr/m ²
Waterdicht:	Ja
MSDS:	Bevat geen schadelijke of giftige stoffen.
Specifieke eigenschappen:	Vocht opname tot 0,5 liter per m ² . Na droging opnieuw te gebruiken.
Belangrijk:	Niet gebruiken op pas gelegde tegels of gelijkde oppervlakken, die nog niet volledig zijn uitgehard. (Zie Solprotect™ of Vapor)
Gebruiksaanwijzingen:	Reinig en droog het oppervlak eerst zorgvuldig. Leg de FLOORLINER™ met ca. 10 cm overlap en bevestig de stroken eventueel met schilders tape.
Rol:	100 cm breed/ 50 lopende meter/ gewicht 11 kg/ diameter 37 cm.

