

# VLOERBESCHERMING FLOORLINER Absorb®

**Omschrijving:** Absorberende vloerbescherming

Vocht absorberend beschermingsmateriaal voor vloeren, trappen en meubels. Absorb® wordt gebruikt tijdens werkzaamheden waarbij water en/of vluchtige vloeistoffen gebruikt worden.

De gemorste vloeistof wordt snel geabsorbeerd en kan zich niet verspreiden op of rond het Beschermde oppervlak. De speciale OPTICOAT® Anti-Slip maakt van afgedekte plekken een veilige werkplek.

**Producent :** Landolt Ag, Zwitserland

**Technische gegevens:** FLOORLINER™ Absorb

**Leverancier:** [www.vloerprotect.com](http://www.vloerprotect.com)

**Materiaal:** Bovenzijde van absorberend cellulose kern van non woven uit synthetisch materiaal. Onderzijde met OPTICOAT™ Anti-slip coating.

**Kleur:** Wit

**Gewicht:** ca. 205 gr/m<sup>2</sup>

**Dikte:** ca. 2,2 mm

**Wateropname:** 450 gr/m<sup>2</sup>

**Waterdicht:** Ja

**MSDS:** Bevat geen schadelijke of giftige stoffen.

Specifieke eigenschappen: Vochtname tot 0,5liter per m<sup>2</sup>. Na droging opnieuw te gebruiken.

**Belangrijk:** Niet gebruiken op pas gelegde tegels of gelijmde oppervlakken, die nog niet volledig zijn uitgehard. (Zie Solprotect™ of Vapor)

**Gebruiksaanwijzing:** Reinig en droog het oppervlak eerst zorgvuldig. Leg de FLOORLINER™ met ca. 10 cm overlap en bevestig de stroken eventueel met schilders tape.

**Rol:** 100 cm breed/ 50 lopende meter/ gewicht 11 kg/ diameter 37 cm.