

VLOERBESCHERMING

FLOORLINER™

Omschrijving:	zwaar shockproof beschermingsmateriaal voor pas gelegde vloeren en meubels. Solprotec™ beschermt het oppervlak tegen krassen en zorgt ervoor dat op elkaar gestapelde voorwerpen niet verschuiven.
Producent :	Landolt Ag, Zwitserland
Technische gegevens:	Floorliner Solprotec™
Leverancier:	www.vloerprotect.com
Materiaal:	Stevig en volumineus nonwoven uit synthetische vezels met speciale coating die beschermd tegen inslagen. Vocht absorberende kern zodat geknoeiide vloeistoffen het oppervlak niet vervuilen. Onderzijde met OPTICOAT™ Anti-slip coating om een veilige werkplek te verzorgen.
Kleur:	Lichtgroen zodat vlekken duidelijk zichtbaar zijn en duidelijk is welk oppervlak beschermd is.
Gewicht:	ca. 150 gr/m ²
Dikte:	ca. 2,5 mm
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Ja
Waterdicht:	Nee
MSDS:	Bevat geen schadelijke of giftige stoffen.
Specifieke eigenschappen:	Speciale coating voor bescherming tegen scherpe voorwerpen en shocks.
Belangrijk:	Kan worden gebruikt op pas gelegde vloeren. Absorbeert vloeistoffen, is ademend en dampdoorlatend.
Gebruiksaanwijzingen:	Reinig en droog het oppervlak eerst zorgvuldig. Vloerverwarming vóór het leggen uitschakelen. Volg bij nieuw gelegde vloeren de instructies van de fabrikant goed op. Leg de SOLPROTEC™ met ca. 10 cm overlap en bevestig de stroken eventueel met schilders tape.
Rol:	100 cm breed/ 50 lopende meter/gewicht 7 kg/ diameter 37 cm.

www.vloerprotect.com is onderdeel van Joint International BV, Landjuweel 15, 3905 PE Veenendaal, Nederland.
Bank: Rabobank 1406.999.37, kvk 12027162, BTW: NL008997111B01